

HIT-FLON®

100 ml

**Premaz notranjosti motorja
za 30.000 km • za 10 litrov prostornine olja
Prihranek Ø 200 litrov goriva**

Manjša poraba goriva	▼ 25 %
Manjša potrošnja olja	▼ 80 %
Boljše vrednosti izpušnih plinov	▼ 30 %
Večja moč	▲ 15 %
Tišji tek motorja	▼ 10 %
Znižanje temperature	▼ 10 %
Manjša obraba	▼ 54 %
Zasilno mazan je, če izteče olje	▼ 100 %

▲▼ = do (teoretično)



HUTH INTL. TECH.
Izdelano v Nemčiji • www.hit-flon.com

Navodilo za uporabo

Brezpogojno upoštevajte!

- Za vse bencinske in dizelske motorje (ni primerno za povsem nova vozila! Prevoženo mora biti najmanj 25.000 km.).
- Pred odprtjem stekleničko dobro pretresite (Politetrafluoretilenski (PTFE) delci so težji od olja.).
- Pred polnjenjem naj motor nekaj časa teče (da postane mlačen).
- Previdno vlijte celotno vsebino stekleničke v odprtino za nalivanje motornega olja; 100 ml = za 10 litrov prostornine olja.
- Prevozite najmanj 25 km.
- Pomembno: premazovanje se izvaja v naslednjih 1.000 km vožnje.
- Po nalitju HIT-FLON® lahko olje zamenjate šele po prevoženih 1.000 km.
- Premaz vzdrži do 30.000 km in ostane v motorju tudi po menjavi olja.

HIT-FLON®

200 ml

**Črni zamašek
za 66.000 km
za 10 – 25 litrov prostornine olja
Prihranek Ø 750 litrov dizelskega
goriva**

Manjša poraba goriva	▼ 25 %
Manjša potrošnja olja	▼ 80 %
Boljše vrednosti izpušnih plinov	▼ 30 %
Večja moč	▲ 15 %
Tišji tek motorja	▼ 10 %
Znižanje temperature	▼ 10 %
Manjša obraba	▼ 54 %
Zasilno mazan je, če izteče olje	▼ 100 %

▲▼ = do (teoretično)



HUTH INTL. TECH.
Izdelano v Nemčiji • www.hit-flon.com

Premaz notranjosti motorja

Navodilo za uporabo

Brezpogojno upoštevajte!

- Za vse dizelske motorje (Ni primerno za nova vozila! Prevoženo mora biti najmanj 100.000 km.).
- Pred odprtjem stekleničko dobro pretresite (Politetrafluoretilenski (PTFE) delci so težji od olja.).
- Pred polnjenjem naj motor nekaj časa teče (da postane mlačen).
- Previdno vlijte celotno vsebino stekleničke v odprtino za nalivanje motornega olja.
- Prevozite najmanj 60 km.
- Pomembno: premazovanje se izvaja v naslednjih 2.000 km vožnje.
- Po nalitju HIT-FLON® lahko olje zamenjate šele po prevoženih 2.000 km.
- Premaz vzdrži do 66.000 km in ostane v motorju tudi po menjavi olja.