

HIT-FLON®

100 ml

Motor kaplama maddesi
30.000 km • 10 Litre yağ hacmi
200 litreye kadar yakıt tasarrufu

Daha az yakıt sarfiyatı	▼ % 25
Daha az yağ sarfiyatı	▼ % 80
Daha iyi egzoz gazı değerleri	▼ % 30
Daha fazla güç	▲ % 15
Daha sessiz motor çalışması	▼ % 10
Hararet düşüşü	▼ % 10
Daha az aşınma	% 54
Acil durum yağlama	% 100

▲▼ = 'e kadar

Kullanma kılavuzu

Mutlaka uyunuz!

- Tüm karbüratörlü ve dizel motorlar için (yeni araçlar için öngörülmemiştir! Araçlar en az 25.000 km yol yapmış olmalıdır).
- Şişeyi açmadan önce iyice çalkalayın (PTFE-parçacıkları yağdan daha ağırdır).
- Doldurmadan önce motoru kısa bir süre çalıştırın (elle dokunulabilecek sıcaklığa kadar).
- Şişenin tüm içeriğini motor yağı haznesi deliğinden doldurun; 100 ml = 10 Litre yağ hacmi için.
- Araçla en az 25 km yol alın.
- Önemli: Kaplama etkisi kendini sonraki 1.000 km zarfında tamamlamaktadır.
- HIT-FLON® doldurduktan sonra ancak en erken 1.000 km sonra yağ değiştirin.
- Sözü edilen kaplama, etkisini 30.000 km'ye kadar sürdürmektedir ve yağ değişimi yapıldıktan sonra da motorda kalmaya devam etmektedir.

HUTH INDUSTRIE TECHNIK
Alman malı • www.hit-flon.com

HIT-FLON®

200 ml

Beyaz kapak
66.000 km • 25 – 40 Litre yağ hacmi
1000 litreye kadar dizel tasarrufu
Siyah kapak
66.000 km • 10 – 25 Litre yağ hacmi
750 litreye kadar dizel tasarrufu

Daha az yakıt sarfiyatı	▼ % 25
Daha az yağ sarfiyatı	▼ % 80
Daha iyi egzoz gazı değerleri	▼ % 30
Daha fazla güç	▲ % 15
Daha sessiz motor çalışması	▼ % 10
Hararet düşüşü	▼ % 10
Daha az aşınma	% 54
Acil durum yağlama	% 100

▲▼ = 'e kadar

Motor kaplama maddesi

Kullanma kılavuzu

Mutlaka uyunuz!

- Tüm dizel motorları için (yeni araçlar için öngörülmemiştir! Araçlar en az 100.000 km yol yapmış olmalıdır).
- Şişeyi açmadan önce iyice çalkalayın (PTFE-parçacıkları yağdan daha ağırdır).
- Doldurmadan önce motoru kısa bir süre çalıştırın (elle dokunulabilecek sıcaklığa kadar).
- Şişenin tüm içeriğini motor yağı haznesi deliğinden doldurun.
- Araçla en az 60 km yol alın.
- Önemli: Kaplama etkisi kendini sonraki 2.000 km zarfında tamamlamaktadır.
- HIT-FLON® doldurduktan sonra ancak en erken 2.000 km sonra yağ değiştirin.
- Sözü edilen kaplama, etkisini 66.000 km'ye kadar sürdürmektedir ve yağ değişimi yapıldıktan sonra da motorda kalmaya devam etmektedir.

HUTH INDUSTRIE TECHNIK
Alman malı • www.hit-flon.com